

127

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Для асфальта, кирпича, пеноблока. В этих коронка использована технология Diagrip 2 - обеспечивающая превосходную производительность и быструю ровную резку за счет оптимального сочетания связки и алмазных зерен. Новаторская конструкция сегментов обеспечивает охлаждение и удаление шлама, что позволяет повысить скорость реза и значительно увеличить срок службы. Посадочное отверстие - 1 1/4", стандартная длина 450 мм



Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр коронки, мм:	62-350
Длина коронки, мм:	450
Посадка:	1 1/4"
Размер сегмента (ДхШхВ), мм:	24 x 4.0 x 9.0+2
Количество сегментов:	9
Технология Diagrip 2 - оптимальное распределение алмазов в сегменте (очень высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость бурения):	+
Бетон средний (по пятибалльной шкале):	3
Бетон мягкий (применение по пятибалльной шкале):	4
Абразивные материалы (по пятибалльной шкале):	4
Асфальт (По пятибалльной шкале):	5
Ресурс коронки для наиболее подходящего материала, м.п.	значение является приблизительным, при разных условиях работы может отличаться
Примечание:	в меньшую и большую сторону
Страна изготовления и происхождения бренда:	Швеция

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>