

## Промышленный пылесос HUSQVARNA DC 3300

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Шлифовальная машина для работы с площадями средних размеров, используется преимущественно для первичной обработки пола (удаление клея, краски) и подготовки к дальнейшим работам. Оснащена эффективной системой защиты от пыли. Для замены алмазной оснастки не требуется дополнительного инструмента - система Redi Lock. Машина обладает пониженным уровнем шума и эргономичным дизайном, что делает ее действительно удобной в использовании. В зависимости от напряжения электросети выпускается две модели - для однофазных сетей 220 В и для трехфазных сетей 380 В. Данная шлифмашина не может использоваться при работе по технологии Husqvarna Hiperfloor без совместного использования с машинами PG820/680/530/450.



### Технические характеристики

|                                                                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                                                                | Электрический 1-фазный/Электрический 3-фазный |
| Напряжение, В:                                                                                | 240/400                                       |
| Мощность, кВт:                                                                                | 4                                             |
| Номинальный ток, А:                                                                           | 16                                            |
| Ширина шлифовки, мм:                                                                          | 400                                           |
| Размер несущего шлифовального диска, мм:                                                      | 410                                           |
| Количество несущих шлифовальных дисков:                                                       | 1                                             |
| Общее давление шлифовки, кг:                                                                  | 65                                            |
| Скорость шлифовального диска, об/мин:                                                         | 1400                                          |
| Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м <sup>2</sup> /ч:               | 100                                           |
| Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м <sup>2</sup> /ч: | 2,9                                           |

|                                                                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 grit), шт: | 8                 |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 grit), шт:       | 4                 |
| Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт: | 4                 |
| Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт:                  | 4                 |
| Размеры (ДхШхВ), мм:                                                                                         | 1400 x 435 x 1050 |
| Вес, кг:                                                                                                     | 115               |
| Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов:                                   | +                 |
| Счетчик моточасов:                                                                                           | +                 |
| Полностью складываемая эргономичная рукоятка для повышения компактности машины.:                             | +                 |
| Легко отсоединяемый двигатель от шасси для удобной транспортировки:                                          | +                 |
| Защитная юбка от пыли:                                                                                       | Щеточная          |
| Фиксированная скорость:                                                                                      | +                 |

## Особенности

Машина для работы с площадями средних размеров - подготовки поверхности пола, удаления краски и шпаклевки с бетонных полов. Трехфазный электродвигатель с защитой от перегрузки. Высокая скорость вращения и разнообразие шлифовальных дисков обеспечивают эффективную работу. Низкий уровень шума и постоянная скорость вращения - простота и удобство в работе. Замена алмазной оснастки без дополнительных инструментов благодаря системе Redi Lock. Эффективное удаление эпоксидных смол, краски, клея и шпатлевки. Установленный счетчик моточасов машины. Конструкция кожуха машины, а также вакуумное отверстие для подключения пылесоса, позволяют эффективно отсасывать образующуюся при работе пыль. Удобство транспортировки благодаря малому весу и складываемой регулируемой рукоятке.

## Видео

Работа шлифовальной машиной Husqvarna PG 400

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>