

Затирочная машина по бетону Wacker Neuson CT48-13AV

Модели серии CT 48 с рабочим диаметром 1220 мм идеально подходят для обработки бетонных поверхностей среднеразмерных площадей. Заглаживающие машины идеально сбалансированы, что позволяет легко и без усилий управлять ими при любом количестве оборотов.

Заглаживающая машина CT 48-13AV с бензиновым двигателем Honda имеет максимальную мощность 10 кВт в линейке затирочных машин с диаметром ротора 1220 мм. Данная модель имеет регулируемую скорость вращения ротора при помощи автоматической коробки передач.



Технические характеристики

Мощность , кВт:	10
Скорость вращения лопастей , об/мин:	25-200
Угол наклона лопастей, град.:	0 - 30
Вес без рукоятки , кг:	106
Габарит ДхШхВ , мм:	2160x1220x1040 (с рукояткой)
Двигатель:	Бензиновый четырехтактный Honda GX 390
Охлаждение:	Воздушное
Объем цилиндра, см3:	390
Расход топлива, л/час:	2,7
Емкость бака , л:	6
Обороты двигателя min/max , об/мин:	3800
Диаметр заглаживания , мм:	1220
Количество лопастей:	4
Мощность двигателя, л.с.:	13,4

Преимущества использования бензиновой затирочной машины Wacker Neuson CT 48

Различные диапазоны числа оборотов: низкое число оборотов для предварительной затирки, высокие диапазоны числа оборотов для полировки бетонной поверхности
Угол установки лопастей: до 30°
Различные типы двигателей Классы мощности от 8,3 до 13,4 л.□с. Аварийное отключение в случае необходимости. Трансмиссионный тормоз, электронный предохранительный выключатель и датчик

числа оборотов двигателя дополнительно обеспечивают тройную защиту оператора

Индивидуальный подбор направляющих рукояток для повышения комфорта при эксплуатации

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло

Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift®

позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями ☐ ☐

Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло ☐

для облегчения транспортировки

Различные рукоятки для обеспечения оптимального комфорта при эксплуатации

☐

Направляющая рукоятка Fold ADJ-P Направляющая рукоятка ADJ-P Направляющая рукоятка Fold ADJ-T Направляющая рукоятка ADJ-T Направляющая рукоятка Fold-T Направляющая рукоятка T ☐дышло

☐дышло Складное

☐по высоте Неподвижное

Pro-Shift С регулировкой

☐рукоятки Система®

Поворотная регулировка

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____