

## Бетононасос BSA 1407 D

Надежный стационарный бетононасос **Putzmeister BSA 1407 D** для средних строительных площадок. Предназначен для работ по бетонированию с максимальной производительностью до 71 м<sup>3</sup>/ч, максимальным давлением до 106 бар. Осуществляет подачу бетонной смеси с фракцией до **40 мм на высоту до 100 метров или**

**( ~ 30 этажей ) или по горизонту – до 300 метров.** Легко перевозится по стройплощадке благодаря небольшому весу и высокому клиренсу. Оснащен гидравлической системой открытого типа. Дизельный двигатель Deutz - 115 кВт. Водяной промывочный насос 50 л/мин, 20 бар.



Защитный кожух из высокопрочного стеклопластика; Требуется меньший объем гидравлического масла; Новый дизайн бункера обеспечивает удобство и доступность в техобслуживании; Уменьшенное потребление топлива; Технические данные выводятся на дисплей EGD; Система контроля неисправностей Ergonic; Надежность в работе – простота в обслуживании.

### Технические характеристики

Макс. объем подачи:	71/47 м <sup>3</sup> /ч
Макс. давление подачи:	71/106 бар
Макс. фракция бетона:	40 мм
Диаметр цилиндра:	200 мм
Ход поршня:	1400 мм
Мощность двигателя:	115 кВт
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	5930x1580x2309 мм
Вес:	4300 кг

### Преимущества в управлении, очистке и техобслуживании

**Поворотные дверцы** для облегчения доступа и защиты от атмосферных воздействий. **Удобный доступ** для выполнения техобслуживания и ремонта.

**Миниатюрная панель манометров и гидроточек:** все данные системы в одном месте.

**Наглядный графический дисплей EGD.**

**Гидравлика и переключающие цилиндры** расположены так, чтобы контакт с бетоном, а следовательно и их загрязнение были исключены. **Внешнее присоединение запорной задвижки** (серия с ходом от 1400 мм). **Легкая замена всех компонентов S-шибера. Быстрая замена поршня** благодаря открытому в

верхней части резервуару охлаждения, легкодоступному водосливному крану и автоматической системе извлечения поршня (тип НР). **Централизованная система смазки** для быстрого снабжения всех основных смазочных точек. **Бункер оптимизированной геометрии**, облегчающей очистку и уменьшающей остаток бетона. **Гладкая наружная поверхность**, облегчающая очистку. **Увеличивающие площадь опирания** и повышающие устойчивость наклонные опоры. **Практичная ручная лебедка**. **Дополнительные возможности фиксации насоса**, например, при помощи натяжных замков (для хода от 2100 мм).

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>