

## Лубрикатор CLG 30

Пневматический шахтный перфоратор Atlas Copco BBC 34W с пневмоподдержкой и водяной промывкой пробуренных скважин является одним из самых мощных инструментов для добычи строительного камня, в горнопроходческих работах, для работ в ограниченных пространствах. Диаметр скважин бурения от 27 до 44 мм подойдет и для установки взрывчатки. Для данного перфоратора рекомендуем использовать компрессор XAS 137.



### Технические характеристики

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Масса:                                                                  | 33.5 кг               |
| Длина:                                                                  | 775 мм                |
| Расход воздуха:                                                         | 88 л/с                |
| Частота ударов/мин:                                                     | 2280                  |
| Диаметр поршня:                                                         | 80 мм                 |
| Длина хода:                                                             | 70 мм                 |
| Наибольший диаметр расширителя:                                         | 76 мм                 |
| Диаметр скважины:                                                       | 27 - 41 мм            |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 5349-2):                                   | 20.4 м/с <sup>2</sup> |
| Гарантированный уровень звукового давления, L <sub>w</sub> (ISO 15744): | 127 дБ(А)             |
| Уровень звукового давления (ISO 15744) L <sub>p</sub> , r=1 м:          | 116 дБ(А)             |
| Размер хвостовика:                                                      | 22x108 мм             |

### Особенности

Высокоэффективен при работе с средними и твердыми породами. Крепость породы: 200 - 400 МПа. Длинный зод, высокая энергия удара. Большой диаметр поршня делает его эффективным даже при низком давлении воздуха. Мощный ротационный механизм с винтовой направляющей. Управление пневмостойкой размещено в хвостовой части перфоратора.

## Пневмоподдержка

Телескопические стойки одно и двух сегментные для поддержки бурового инструмента в вертикальном или горизонтальном положении.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>