

Стенорезная машина Husqvarna WS 462, кожух диска 800 мм (без гидравлической станции)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Гидравлическая стенорезная машина для резки кирпича, камня, железобетона на глубину до 430 мм стандартным диском диаметром 1000 мм. Возможна установка на машину диска и кожуха диаметром 1200 мм, тогда глубина резки составит 530 мм. Работает от гидравлической станции PP 345 E, которая не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Модель снята с производства!



Технические характеристики

Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	1000
--	------

Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	430
---	-----

Посадочное отверстие, мм:	60
---------------------------	----

Максимальный диаметр режущего диска при установке защитного кожуха большего размера, мм:	1200
--	------

Максимальная глубина резания при установке защитного кожуха диска большего размера, мм:	530
---	-----

Максимальный диаметр стартового диска, мм:	1000
--	------

Минимальный диаметр режущего диска, мм:	600
---	-----

Глубина резки диска 600 мм, мм:	230
---------------------------------	-----

Глубина резки диска 700 мм, мм:	280
---------------------------------	-----

Глубина резки диска 800 мм, мм:	330
---------------------------------	-----

Глубина резки диска 900 мм, мм:	380
---------------------------------	-----

Глубина резки диска 1000 мм, мм:	430
----------------------------------	-----

Глубина резки диска 1200 мм, мм:	530
----------------------------------	-----

Макс. мощность на шпинделе, кВт:	13
----------------------------------	----

Тип двигателя:	Гидравлический
Напряжение, В:	400 В (подключение к гидростанции PP 345 E, в комплект поставки не входит)
Гидравлический поток, л/мин:	55
Вес головы машины, кг:	21,5

Особенности

Режущий диск расположен близко к рельсу, что благоприятно сказывается на рабочих характеристиках - более прямой и точный рез, меньший износ диска. Защитный кожух легко устанавливается и полностью закрывает режущий диск. Система сконструирована по модульному типу с равномерным распределением веса, благодаря чему легко транспортируется и устанавливается. Водяное охлаждение мощного электродвигателя. Хорошее соотношение мощности и веса. Гидравлическая коробка передач с 2-мя скоростями обеспечивает оптимальную скорость резки при разных режимах работы. Консоль вращается на 360 градусов, благодаря чему можно производить рез максимальной глубины по всей длине рельса. Рельс симметричной конструкции позволяет монтировать режущую головку с любой стороны. Стартовый диск диаметром 1000 мм позволяет сразу производить глубокий рез без смены диска. Быстроразъемное устройство крепления режущей головки к каретке - легкая и быстрая установка. Режущий диск легко заменяется даже при работе вплотную к стене благодаря его радиальному креплению. Гибкое универсальное крепление рельса на кронштейнах позволяет легко изменять его положение, а также резать лестничные пролеты и "ласточкин хвост" под разными углами. Машина работает от гидравлической станции PP 345 E, которая не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____