

## Винтовые компрессоры Comprag A07-15

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии А предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - винтовой блок с наработкой до замены подшипников до 40.000 часов, электронный контроллер, компактный продуманный дизайн с хорошим доступом для сервиса.



### Технические характеристики

Модель:	A-07	A-11	A-15
Мощность (кВт):	7,5	11,0	15,0
Макс. рабочее давление (бар):	8/10/13	8/10/13	8/10/13
Производительность* (м <sup>3</sup> /мин):	1,1/0,9/0,6	1,6/1,4/1,3	2,3/1,9/1,5
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления** (дБ):	65	67	69
Резьбовое соединение:	1/2"	1/2"	1/2"
Длина L (мм):	750	900	900
Ширина D (мм):	700	700	700
Высота H (мм):	985	1170	1170
Масса (кг):	285	293	315

### Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержанием масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m<sup>3</sup> Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>