

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1238ME

Буровой станок с погружным ударником **Mustang 4-N2E** используется при горизонтальной выработке для упрочнения, укрепления и уплотнения горных пород и почвы для фундаментов или плотин. Для используют ударно-поворотное бурение или ротационное. Для упрочнения стенок выемки цементирование штольни производится веерообразно.



### Буровая установка Atlas Copco Mustang 4-N2E

#### *Преимущества:*

Возможно бурение многозабойным методом: шнековое, ротационное или с отбором керна; Установка мала и используется в ограниченных труднодоступных местах, проходит даже через дверной проем; Блок питания установлен на буксируемой каретке с гусеничным ходом; В комплектацию входит роторный стол, регулируемый вручную и манипулятор с колонной; Установка оснащена электрическим мотором ABB с пусковым устройством.

### Технические характеристики

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Тип двигателя:             | Motor ABB electric with start device (55 кВт) |
| Ход подачи:                | 1250 мм                                       |
| Роторный привод, тип:      | RH50                                          |
| Размер держателей труб:    | 180 мм                                        |
| Крутящий момент:           | 5700 Нм                                       |
| Насос подачи пены:         | 30 л/мин, 25 бар                              |
| Гидравлический перфоратор: | COP1238                                       |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>