

## Виброплита Atlas Copco LG 164

Atlas Copco LG 164 отлично справляется с несложными работами по уплотнению, например при уплотнении мостовых и тротуаров. Она станет прекрасным выбором при уплотнении тонкого слоя щебня и в тех случаях, когда вам необходима виброплита, которая сможет быстро огибать углы. Благодаря небольшой массе и узкой днищевой плите эти модели удобны в управлении. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфорт работы.



### Технические характеристики

|                                                                      |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Рабочий вес, кг:                                                     | 148                | 157                |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                                     | 350x655            | 450x655            |
| Центробежная сила, кН:                                               | 28                 | 28                 |
| Амплитуда, мм:                                                       | 1,4                | 1,4                |
| Частота, Гц:                                                         | 80                 | 80                 |
| Скорость движения, м/мин:                                            | 22                 | 22                 |
| Модель двигателя:                                                    | Honda GX160        | Honda GX160        |
| Тип стартера:                                                        | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:                                      | 3,6 / 5,5          | 3,6 / 5,5          |
| Расход топлива, л/ч:                                                 | 1,2                | 1,2                |
| Объем топливного бака, л:                                            | 3,6                | 3,6                |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоятка, м/с <sup>2</sup> : | 2,3                | 2,3                |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                                   | 82                 | 82                 |

### Особенности

Стальная рама для тяжелых условий эксплуатации оборудована подъемной проушиной. Фиксированная рукоятка и рычаг выбора направления хода машины облегчают работу оператора.

## Каталог запасных частей

Каталог запасных частей виброплиты □ Atlas Copco □ LG164

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>