

## Коврик вулкалановый LG 164, 450мм

Реверсивная виброплита Atlas Copco LG 164 D с дизельным двигателем отлично справляется с несложными работами по уплотнению, например при уплотнении мостовых и тротуаров. Она станет прекрасным выбором при уплотнении тонкого слоя щебня и в тех случаях, когда вам необходима виброплита, которая сможет быстро огибать углы. Благодаря небольшой массе и узкой днищевой плите эти модели удобны в управлении. Низкий уровень вибрации обеспечивает комфорт работы.



### Технические характеристики

|                                                                     |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Модель:                                                             | 3382000584         | 3382000585         | 3382000596         |
| Рабочий вес, кг:                                                    | 166                | 170                | 176                |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм:                                    | 350x655            | 450x655            | 650x655            |
| Центробежная сила, кН:                                              | 28                 | 28                 | 28                 |
| Амплитуда, мм:                                                      | 1,4                | 1,4                | 1,4                |
| Частота, Гц:                                                        | 80                 | 80                 | 80                 |
| Скорость движения, м/мин:                                           | 22                 | 22                 | 22                 |
| Модель двигателя:                                                   | Hatz 1B20          | Hatz 1B20          | Hatz 1B20          |
| Тип стартера:                                                       | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный | Ручной реверсивный |
| Мощность двигателя, кВт:                                            | 3,1                | 3,1                | 3,1                |
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с <sup>2</sup> : | 3,5                | 3,5                | 3,5                |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                                  | 84                 | 84                 | 84                 |

### Каталог запасных частей

Каталог запасных частей виброплиты □ Atlas Copco □ LG164D

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>