



от 350 до 500 л.с..



Ø50 см макс..



Глубина 25 см

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

UMH MEGA - уникальный лесной мультчер, предназначенный для самых мощных тракторов, который способен расчищать обширные поверхности быстро и качественно. Созданный, чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям профессионалов, которым необходимы наиболее продуктивные мультчеры и в то же время крайне эффективные почвенные фрезы, UMH MEGA способен измельчать деревья с диаметром ствола до 50 см и фрезеровать почву на глубину до 25 см, сочетая все функции в одной машине.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал
Редуктор с муфтой свободного хода
Редуктор с масляной системой охлаждения
Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon
Задний щиток с гидравлическим приводом
Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали
Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP
Регулируемые салазки
Регулируемое выдвижное трехточечное крепление
Централизованная система смазки
Гидроцилиндр верхней тяги

Трансмиссия с гидродинамической муфтой
Интегрированные с рамой гидравлические соединения
Система параллельности BOM/редуктор типа «Z»
Защита цилиндров
Внутренняя боковая защита
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Гидравлически регулируемые салазки
Двухрядные защитные цепи закрепляемые на болтах
Система параллельности BOM/редуктор типа «W»
Механическая толкающая рама
Гидравлическая толкающая рама
Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы
Различные зубья

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали для максимальной продолжительной эксплуатации

Агрессивный дизайн корпуса машины более выдвинутый вперед ротор позволяет увеличить объем обрабатываемого материала избегая волочения

Система параллельности BOM/редуктор типа «Z» обеспечивает правильный рабочий угол между шлицевым (карданным) валом и BOM

Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP

Защита цилиндров для большей прочности и надежности

Трансмиссия с гидро-динамической муфтой в стандартном исполнении для защиты трансмиссии в момент начала движения трактора (главный старт) и повышения производительности машины

Боковая трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon для устойчивой производительности

Регулируемое выдвижное трехточечное крепление для оптимального крепления к любым типам тракторов

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Салазки с гидравлической регулировкой** позволяют ротору глубоко проникать в почву для измельчения пней и корней
- Система параллельности BOM/редуктор типа «W»** обеспечивает возможность эксплуатации мультчера под несколькими углами без угрозы повреждения BOM
- Механическая/гидравлическая толкающая рама** толкает и перемещает растительность до измельчения
- Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы.** Удерживают срезанные деревья и не дают им свалиться набок.

МОДЕЛЬ	Мощность (л.с.)		Отбор мощности (об/мин)	Рабочая ширина (мм)	Общая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Макс. рабочее заглубление (мм)	Кол-во/тип зубьев A/3 + MН
	мин.	макс.							
UMH/MEGA 225	350	500	1000	2320	2820	5970	500	250	96+2
UMH/MEGA 250	350	500	1000	2560	3060	6320	500	250	106+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

